



MAKE IT LAST.

KIPSILEVYRUUVI KEVYEEN TERÄKSEEN PH2 FOSFATOITU 3,9X35MM

HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



39B35MP

KÄYTTÖKOHTEET

Kipsi peltirankaan

TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Trumpettikanta
Ruuvikannan tyyppi	Phillips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	Tiuha
Kierrosnopeus	3300 RPM
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Fosfatoitu
Kannan halkaisija	8 mm
Kärjen tyyppi	Terävä
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	34 - 36 mm
Ruuvin halkaisija	3,7 - 4 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274014425
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	2,07 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



34 - 36 mm

3,7 - 4 mm

CE MERKINNÄT

Kierteen sisähalkaisija	2,8 mm
Kierteisen osan pituus	30,5 mm