



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



SUORITUSTASOILMOITUS EL21APBFJ (v0)

Kuvaus	EL rullanaula 2,3mmx50mm
Nimike	EL21APBFJ
GTIN	8715274309972

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Tapin tyyppinen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	EL21APBFJ
DOP No	EL21APBFJ
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: EL21APBFJ		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	1575 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	8,9 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	22,45 N/mm ²
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	NPD
Korroosiosuojaus		Hiiliteräs, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 10-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Naulan halkaisija	d	2,3 mm
Kannan poikkileikkausalue	d_h	27 mm
Naulan pituus	L	50 mm
Naulan kärjen pituus	L_p	3,6 mm
Pinnoitteen tyyppi	Type	Pinnoite tyyppi 3
Reagointi tuleen		A1