



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC0 Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS 39JL035MPO (v5)



Kuvaus	Kuitulevyruuvi, fosfatoitu, Phillips 2, 3,9x35mm
Nimike	39JL035MPO
GTIN	8715274307367

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Mekaaninen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	39JL035MPO
DOP No	39JL035MPO
Normin versio	EN 14566:2008+A1:2009
AVCP	4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	
Perusominaisuuden: 39JL035MPO	Suoritustaso
Reagointi tuleen	A1
Taivutuslujuus	Pass

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENC0 Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 02-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC0 EMEA

Lisätiedot		
Ruuvien halkaisija	d	3,9 mm
Kannan halkaisija	d_h	7 mm
Ruuvien pituus	L	35 mm
Kierteisen osan pituus	l_g	27 mm
Kierteen sisähalkaisija	d_i	2,9 mm
Reagointi tuleen		A1