



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS 35B25MP (v7)



Kuvaus	Kipsilevyruuvi kevyeen teräkseen PH2 fosfatoitu 3,5x25mm
Nimike	35B25MP
GTIN	8715274015521

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Mekaaninen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	35B25MP
DOP No	35B25MP
Normin versio	EN 14566:2008+A1:2009
AVCP	4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	
Perusominaisuuden: 35B25MP	Suoritustaso
Reagointi tuleen	A1
Taivutuslujuus	Pass

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Ruuvien halkaisija	d	3,5 mm
Kannan halkaisija	d_h	8 mm
Ruuvien pituus	L	25 mm
Kierteisen osan pituus	l_g	20,5 mm
Kierteen sisähalkaisija	d_i	2,65 mm
Reagointi tuleen	A1	