



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



SUORITUSTASOILMOITUS SPL-HL25ASBF (v3)

Kuvaus	SencoPlus HL rullanaula 2,5x65mm
Nimike	SPL-HL25ASBF
GTIN	8715274140162

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Tapin tyyppinen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	SPL-HL25ASBF
DOP No	SPL-HL25ASBF
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1015

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: SPL-HL25ASBF		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	4472 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	15,03 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	27,57 N/mm ²
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	NPD
Korroosiosuojaus		Kuumasinkitty 55 µm, SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 04-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Naulan halkaisija	d	3,1 mm
Kannan halkaisija	d_h	7 mm
Naulan pituus	L	65 mm
Kierteisen osan pituus	l_g	57 mm
Naulan kärjen pituus	L_p	4 mm
Pinnoitteen tyyppi	Type	Pinnoite tyyppi 3
Reagointi tuleen		A1