



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## SUORITUSTASOILMOITUS GE51AABKR-FC (v3)

Kuvaus	GE kampa runkonaula 2,87x50mm
Nimike	GE51AABKR-FC
GTIN	8718035000460

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Tapin tyyppinen kiinnike
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	GE51AABKR-FC
DOP No	GE51AABKR-FC
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: GE51AABKR-FC		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm <sup>2</sup>
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	20,3 N/mm <sup>2</sup>
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	NPD
Korroosiosuojaus		Sinkitty, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$  ja  $f_{head,k}$  on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m<sup>3</sup>

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Naulan halkaisija	$d$	2,87 mm
Kannan poikkileikkausalue	$d_h$	30 mm
Naulan pituus	$L$	50 mm
Kierteisen osan pituus	$l_g$	30 mm
Naulan kärjen pituus	$L_p$	3,7 mm
Pinnoitetun osan pituus	$L_h$	28 mm
Pinnoitteen tyyppi	Type	Pinnoite tyyppi 3
Reagointi tuleen		A1