

SPL-NN51AXBD**KÄYTTÖKOHTEET**

Palkkikengät, ankkuroinnit, naulauslevyt

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Sinkitty 12 micron
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Kannan halkaisija	7,3 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	50 mm
Naulan halkaisija	4 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274140315
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
CE-merkinnässä ilmoitettu materiaali	Hiiliteräs
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kannan poikkileikkausalue	50 mm
Kierteisen osan pituus	16,5 mm
Taivutusmomentti	9346 Nmm
Veto kannan läpi	28,33 N/mm ²