



## 1W2025N

SLS18Mg-L on paineilmakäyttöinen hakasnaulain jossa käytetään 9,5 - 38 mm pituisia M-sarjan hakasia. Tässä Pro-sarjan naulaimessa on magnesiumrunko, joka tekee naulaimesta erittäin kevyen työkalun, tutulla SENCO-luotettavuudella. Öljyttömän rakenteen, kaksitoimisen liipaisimen, poistoilman suuntauksen taaksepäin ja pyörivän vyökoukun yhdistelmä tarjoaa naulaimen, jolla teet vaikeimmatkin kiinnitystyöt, tuottaa ammattimaisia tuloksia ja kaupan päälle mukavan käytön.

### KÄYTTÖKOHTEET

Kaapit, viimeistelytyöt, kalusteet, valumuotit, panelointi, ulkoverhoilu, räystäään aluslaudointus, verhoilu, laatikoiden kokoonpano

### OMINAISUUDET

- Helposti ladattava lipas
- Varmistimensuoja
- Voiteluvapaa
- Lukittava syvydensäätö

### TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-18 - 49 °C
Öljytön	Kyllä
Sidostyyppi	Liimasidottu
Mitat	260 x 64 x 241 mm
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	1,17 kg
Laukaisutapa	Pohjalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	110 kappaletta
Tuloilman liittännän koko A	1/4" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	68 l/m
Hakassarjan malli	L-hakanen

### IDENTIFIIOINTI

Nimike	1W2025N
GTIN	0741474113734



## KIINNITTIMET

### KUVAUS

L-hakenen, 38mm

L-hakenen, 32mm

L-hakenen, 19mm

L-hakenen, 38mm

L-hakenen, 32mm

### VIIMEISTELY

tavanomainen sinkitys

tavanomainen sinkitys

tavanomainen sinkitys

### KOODI

LxxBABEU

LxxBABEU

LxxBGA

LxxBGA

LxxBAB

## LIITTYVÄT TUOTTEET



### KUVAUS

Suojalasit

### KOODI

PC1166



### KUVAUS

Kosteussuojan sisältävä voiteluöljy paineilmatyökaluille PC1295

### KOODI

## MATCHING PRODUCTS



### KUVAUS

### KOODI

AFN0037UK



### KUVAUS

### KOODI

AC19306BL 1,1kW öljytön kompressori 230VAFN0036EU



### KUVAUS

### KOODI

AFN0038UK2



### KUVAUS

### KOODI

AFN0038UK