



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



SUORITUSTASOILMOITUS SPL-GL26ASBF (v3)

| | |
|--------|----------------------------------|
| Kuvaus | SencoPlus GL rullanaula 2,5x70mm |
| Nimike | SPL-GL26ASBF |
| GTIN | 8715274139920 |

| Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot | |
|--|--|
| Valmistaja | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Aiottu käyttötarkoitus | Tapin tyyppinen kiinnike |
| Tuotetyypin yksilöllinen tunniste | SPL-GL26ASBF |
| DOP No | SPL-GL26ASBF |
| Normin versio | EN 14592:2008+A1:2012 |
| AVCP | 3 |
| NB | 1015 |

| Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot | | |
|--|--------------|--|
| Perusominaisuuden: SPL-GL26ASBF | | Suoritustaso |
| Taivutusmomentti | $M_{y,k}$ | 3235 Nmm |
| Ulosvetoarvo | $f_{ax,k}$ | 14,75 N/mm ² |
| Veto kannan läpi | $f_{head,k}$ | 29,58 N/mm ² |
| Langan kapsiteetti | $f_{tens,k}$ | NPD |
| Korroosiosuojaus | | Kuumasinkitty 55 µm, SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 04-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Lisätiedot | | |
|------------------------|-------|-------------------|
| Naulan halkaisija | d | 2,8 mm |
| Kannan halkaisija | d_h | 6,5 mm |
| Naulan pituus | L | 70 mm |
| Kierteisen osan pituus | l_g | 62 mm |
| Naulan kärjen pituus | L_p | 3,7 mm |
| Pinnoitteen tyyppi | Type | Pinnoite tyyppi 3 |
| Reagointi tuleen | | A1 |