

**GE54AABKR****KÄYTTÖKOHEET**


Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

**TEKNISET TIEDOT**

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	tavanomainen sinkitys
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,81 - 7,21 mm
Kannan pituus	4,85 - 5,2 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	60 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

**LOGISTISET TIEDOT**

GTIN	8715274152509
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	6,77 kg

**KIINNITTIMEN TIEDOT**

2,87 mm

**CE MERKINNÄT**

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	38 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	40 mm
Taivutusmomentti	2525 Nmm
Veto kannan läpi	20,3 N/mm <sup>2</sup>
Langan vetolujuus	695 N/mm <sup>2</sup>