

**42R55MX****KÄYTTÖKOHEET**

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet

**TEKNISET TIEDOT**

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Pieni kanta 4 senkillä
Ruuvikannan tyyppi	Phillips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	2/3 harva osakierre
Kierrosnopeus	2300 RPM
Lankamateriaali	Ruostumaton teräs AISI 316
Kannan halkaisija	7 mm
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	53,8 - 56,2 mm
Ruuvin halkaisija	4,1 - 4,35 mm

**LOGISTISET TIEDOT**

GTIN	8715274059297
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	3,79 kg

**KIINNITTIMEN TIEDOT**

53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

**CE MERKINNÄT**

Kierteen sisähalkaisija	3,15 mm
Kierteisen osan pituus	36 mm
Taivutusmomentti	2400 Nmm
Veto kannan läpi	16 N/mm <sup>2</sup>
Langan kapsiteetti	3200 N
Vääntöarvo	≥ 1,5
Vääntövastus	1,88 Nm
Vääntövoima	3,47 Nm