


GC SILEÄ RUNKONAUULA 2,87MMX75MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



GC57ASBKR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,81 - 7,21 mm
Kannan pituus	4,85 - 5,2 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	75 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274026886
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	8,12 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	48 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Taivutusmomentti	3054 Nmm
Ulosvetoarvo	2,45 N/mm ²
Veto kannan läpi	27,12 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²