



AFN0034

Tämä kompakti pystymallin kompressor AC24080 soveltuu loistavasti työmaan valovirralla toimivaksi yleiskompressoriksi. Pystymallisen säiliön päälle asennettu pumppuyksikkö vie minimaalisen vähän tilaa esim autoon tai autotalliin asennettaessa mutta sisältää silti montaa muuta mallia isomman säiliökapasiteetin. Tukevat renkaat sekä työntöaisa helpottavat siirtelyä työmaalla ja riittävän alhainen äänitaso (72dB) lisää käyttömukavuutta työmaalla entisestään.

KÄYTTÖKOHTEET

Panelointi, kattotyöt, levytykset, ulkoverhoilu, verhoilu, puurakenteet

TEKNISET TIEDOT

Öljytön	Kyllä
Mitat	545 x 465 x 1210 mm
Nettopaino	72,7 kg
Pistokkeen tyyppi	SUKO pistoke
Nimellisteho	1,5 kW
Moottorin SCE luokka	S3 jaksottainen käyttö
Jännite	230 V
Nimellisteho	2 HP
Säiliön tilavuus	80 l
Maksimilähtöpaine	9 bar
Imutuotto	240 l/m
Ilmavirta 6 bar	170 l/m
Ilman lähtöliitäntöjen määrä	2 kappaletta
Ilman lähtöliitännän tyyppi	Universal coupler

IDENTIFIOINTI

Nimike	AFN0034
GTIN	7331274017252

LIITTYVÄT TUOTTEET

**KUVAUS****KOODI**

Letkukela, yleiskäyttöinen, PU, 30m x 8mm (sisäh.) 4000730

**KUVAUS****KOODI**

Letkusrja, yleiskäyttöinen, 10m x 8mm (sisäh.) 12mm (ulkoh.) 4000660

MATCHING PRODUCTS

**KUVAUS****KOODI**

SCN75, rullanaulain, kaksikäyttöinen

SCN75