

HB RUNKONAUULA 3,1X90MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



HB59ASBSR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	21 °
Sidostyyppi	Muovisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Tarrapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274037257
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	11,04 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	61,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	37 mm
Kierteisen osan pituus	63 mm
Taivutusmomentti	3193 Nmm
Ulosvetoarvo	3,4 N/mm ²
Veto kannan läpi	20,3 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²