


NAUHARUUVI HOBBAU, 4,2X55MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



42R55MYN

KÄYTTÖKOhteet

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet

TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Pieni kanta 4 senkillä
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	2/3 harva osakierre
Kierrosnopeus	2300 RPM
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Keltapassivoitu
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	43,8 - 46,2 mm
Ruuvin halkaisija	4,1 - 4,3 mm

LOGISTiset tiedot

GTIN	8715274251837
Pakkauksen määrä	4000 kappaletta

CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
CE-merkinnässä ilmoitettu materiaali	Seostamaton teräs
Suojaustaso mikroneina	3
Käyttöluokka	1
Kierteen sisähalkaisija	2,95 mm
Kierteisen osan pituus	36,6 mm
Taivutusmomentti	3283 Nmm
Ulosvetoarvo	12,35 N/mm ²
Veto kannan läpi	16 N/mm ²
Langan vetolujuus	4504 N/mm ²
Vääntöarvo	≥ 1,5
Vääntövastus	1,47 Nm
Vääntövoima	3,47 Nm