


# NAUHARUUVI HOBBAU, 4,2X45MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



## 42R45MYN

### KÄYTTÖKOhteet

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet

### TEKNISET TIEDOT

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Sidostyyppi            | Muovisidottu              |
| Ruuvin kantaprofiili   | Pieni kanta 4 senkillä    |
| Ruuvikannan tyyppi     | Philips 2                 |
| Ruuvin kierteen tyyppi | 2/3 harva osakierre       |
| Kierrosnopeus          | 2300 RPM                  |
| Lankamateriaalli       | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely            | Keltapassivoitu           |
| Kärjen tyyppi          | Tyypin 17 leikkava kärki  |
| teroituskulma          | 23 °                      |
| Ruuvin pituus          | 43,8 - 46,2 mm            |
| Ruuvin halkaisija      | 4,1 - 4,3 mm              |

### LOGISTiset tiedot

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GTIN             | 8715274251820   |
| Pakkauksen määrä | 4000 kappaletta |

### CE MERKINNÄT

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Normin versio                        | EN 14592:2008+A1:2012   |
| CE-merkinnässä ilmoitettu materiaali | Seostamaton teräs       |
| Suojaustaso mikroneina               | 3                       |
| Käyttöluokka                         | 1                       |
| Kierteen sisähalkaisija              | 2,95 mm                 |
| Kierteisen osan pituus               | 30 mm                   |
| Taivutusmomentti                     | 3283 Nmm                |
| Ulosvetoarvo                         | 12,35 N/mm <sup>2</sup> |
| Veto kannan läpi                     | 16 N/mm <sup>2</sup>    |
| Langan vetolujuus                    | 4504 N/mm <sup>2</sup>  |
| Vääntöarvo                           | ≥ 1,5                   |
| Vääntövastus                         | 1,47 Nm                 |
| Vääntövoima                          | 3,47 Nm                 |