

TUOTE IDENTIFIOINTI

Tämä suoritustasoilmoitus koskee allaolevia Senco tuotemerkin alla olevia artikkeleita:



Tuotenumero

42R20MY-PL	42R35MY	42R45MS	42R50MW	42R55MY
42R25MY	42R35MY-PL	42R45MWL	42R50MY	42R55MY-PL
42R25MY-PL	42R35MYR	42R45MY	42R55MC	42R65MW
42R30MC	42R40MC	42R45MY-PL	42R55MR	42R75MW
42R35MC	42R40MR	42R50MC	42R55MS	42R75MY
42R35MS	42R40MW	42R50MR	42R55MW	
42R35MW	42R45MC	42R50MS	42R55MX	

Valmistajan ilmoitus:

Kierre, halkaisija 4,2mm max 75 mm

Tuote on yhdenmukainen EN14592:2008+A1:2012 "puurakenteet, naulatyyppiset kiinnittimet" vaatimusten mukaisesti Alkuperäinen tyyppitesti on suoritettu vahvistamaan oleellisilta ominaisuuksiltaan yhtäpitäväksi taulukon ZA.1 EN14592:2008+A1:2012. Ilmoitetut arvot löytyvät pakkausten CE-etiketeistä sekä tästä dokumentista.

Alkuperäinen tyyppitesti on julkaistu, ilmoitusnumero: **1686**

Tämä tuote on Annex ZA EN 14592 määräystenmukainen ja loppuun suoritettu.

Käsittely:

Kirkas sinkki - Käyttö-luokka 1

Fosfatoitu - Käyttö-luokka 1

Keltapassivoitu - Käyttö-luokka 1

Ruspurt II- Käyttö-luokka 1,2

Ruostumaton teräs A2 - Käyttö-luokka 1, 2, 3

Weatherex II - Käyttö-luokka 1, 2, 3



Mitat

Kirkas sinkki			
Pituus	Halkaisija (mm)	Profiloinnin mitta (mm)	Kannan halkaisia (mm)
30mm	4,2	25mm	7
35mm		30mm	
40mm		35mm	
45mm		40mm	
50mm		45mm	
55mm		50mm	
Ruspurt II			
Pituus	Halkaisija (mm)	Profiloinnin mitta (mm)	Kannan halkaisia (mm)
35mm	4,2	30mm	7
40mm		35mm	
50mm		45mm	
55mm		50mm	

Ruostumaton teräs (AISI 304/A2)

Pituus	Halkaisija (mm)	Profiloinnin mitta (mm)	Kannan halkaisia (mm)
35mm	4,2	30mm	7
45mm		40mm	
50mm		45mm	
55mm		50mm	

Weatherex II

Pituus	Halkaisija (mm)	Profiloinnin mitta (mm)	Kannan halkaisia (mm)
35mm	4,2	30mm	7
40mm		35mm	
45mm		40mm	
50mm		45mm	
55mm		50mm	
65mm		60mm	
75mm		70mm	

Keltapassivoitu

Pituus	Halkaisija (mm)	Profiloinnin mitta (mm)	Kannan halkaisia (mm)
20mm	4,2	15mm	7
25mm		20mm	
35mm		30mm	
45mm		40mm	
50mm		45mm	
55mm		50mm	
75mm		70mm	

Mekaaninen lujuus sekä taipumattomuus

Kirkas sinkki

Pituus	Taivutusmomentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Vääntövoima (Nmm)	Vääntövastus (Nmm)
30mm	3283	12,35	31,3	4729	3,45	1,1
35mm						
40mm						
45mm						
50mm						
55mm						

Ruspurt II

Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Vääntövoima (Nmm)	Vääntövastus (Nmm)
35mm	3283	12,35	31,3	4729	3,76	1,79
40mm						
50mm						
55mm						

Ruostumaton teräs (AISI 304/A2)

Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Vääntövoima (Nmm)	Vääntövastus (Nmm)
35mm	2422	12,35	31,3	2505	3	1,88
45mm						
50mm						
55mm						

Weatherex II

Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Vääntövoima (Nmm)	Vääntövastus (Nmm)
35mm	3582	12,35	31,3	4504	3,47	1,47
40mm						
45mm						
50mm						
55mm						
65mm						
75mm						

Keltapassivoitu

Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Vääntövoima (Nmm)	Vääntövastus (Nmm)
20mm	3582	12,35	31,3	4504	3,47	1,47
25mm						
35mm						
45mm						
50mm						
55mm						
75mm						

* Vetolujuusarvot $f_{ax,k}$ perustuvat puun ominaistiheysarvoon $\rho_h=350\text{kg/m}^3$

Systeemi arviointi ja vahvistus suorituskvyn pysyvyydelle puukiinnittimiä käytettäessä rakenteellisena tuotteena on 3.

Tehdastuotannon kontrollointi ja ylläpito kuuluu valmistajan vastulle:

Valmistajan nimi ja osoite

Verpa Senco B.V.


Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Hollannissa

Tämä vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa ilman muutoksia raaka-aineessa tai tuotantoprosessissa, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä.

Kesäkuu 25, 2013

Lelystad, Hollannissa



Fred van Gerven,
Tekninen johtaja

Dokumentti numero: VS-CPR-201305-S035