



12VS2001N

Johdottomassa GT35i-HN-katenaulamissa yhdistyvät johdottoman työkalun kätevyys ja paineilmakäyttöisen naulaimen teho ja käytännöllisyys. Tasapainoisen katenaulamien teho riittää moninkertaiseen sinkkivuoraukseen ja -katteeseen. Täydellinen tiimeille, jotka kiinnittävät katenauloilla kattoja, peltikattoja, sinkkivuorauksia ja katteita puuhun ja jotka haluavat vapautua letkuista ja kompressorista. Käytetyt komponentit varmistavat koko päivän kestävä luotettavuuden, ja siksi gaT35HN on suorituskyvyltään tehokkain katenaulain markkinoilla.

KÄYTTÖKOHTEET

Haften, kuparikatot

OMINAISUUDET

- Haften
- Kuparikatot


TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-7 - 49 °C
Sidostyyppi	Muovisidottu
Naulan tyyppi	Lipasnaula, täyskanta
Mitat	327 x 137 x 310 mm
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	2,48 kg
Laukaisutapa	Kertalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	36 kappaletta
Pakkaukseen sisältyvien akkujen määrä	2 kappaletta
Laukausta/kaasupatruuna	1200

IDENTIFIOINTI

Nimike	12VS2001N
GTIN	8715274246949

KIINNITTIMEN TIEDOT



MANUAL RELATED FASTENERS

KUVAUS

1L ulkovuorinaula, 2,8x25mm

1L ulkovuorinaula, 2,8x35mm

KOODI

1LxxAGAS

1LxxAGAS

LIITTYVÄT TUOTTEET

**KUVAUS**

Naulainkaasu all season, 18 g

KOODI

PC1309P

**KUVAUS**

Puhdistuspakkaus kaasutyökaluille

KOODI

PC1239