



2H2002N

SN90CXP-runkonaulain on suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin. XtremePro-mallien parannetut sisäiset ja ulkoiset ominaisuudet lisäävät kestävyyttä ja mukavuutta. Runkotyökalun pieni koko helpottaa käsittelyä ja vähentää käden kuormitusta. 34 asteen lyhyt rungonsuuntainen lipas on helposti käsiteltävä ja parantaa näkyvyyttä. Koneessa voidaan käyttää monenlaisia kiinnikkeitä: 50–90 mm pituudet riittävät lähes mihin tahansa työhön.

KÄYTTÖKOHTEET

Runkotyöt, välipohjarakenteet, levytykset, terassinkannet, ulkoverhoilu, aitatyöt, lavat ja puupakkaus

OMINAISUUDET

- Terävähampainen varmistin
- Tyhjän laukaisun esto
- 360° kääntyvä ilmanohjain
- Ripustuskoukku
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä
- Mukavuuskädensija
- Työkaluton syvyydensääto


TEKNISET TIEDOT

Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Naulan tyyppi	Lipasnaula, D-kanta
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	3,62 kg
Laukaisutapa	Kertalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	70 kappaletta
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	283,2 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	2H2002N
GTIN	0741474305474

KIINNITTIMEN TIEDOT



KIINNITTIMET

KUVAUS

HC sileä runkonaula 3,1x75mm

HC sileä runkonaula 3,1x75mm

HC sileä runkonaula 3,1x90mm

HC sileä runkonaula 3,1x90mm

HC sileä runkonaula 3,1x75mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

tavanomainen sinkitys

Kirkas, vakiovetolujuus

Kuumasinkitty 3

tavanomainen sinkitys

KOODI

HCxxAPBKR

HCxxAAB

HCxxAPB

HCxxESBKR

HCxxAABKR

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Voiteluöljy paineilmakäyttöisille työkaluille PC0102

KOODI



KUVAUS

Kosteussuojan sisältävä voiteluöljy paineilmatyökaluille PC1295

KOODI

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

KOODI

AFN0004UK2



KUVAUS

AC32024, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0031



KUVAUS

AC33024EU. öljytön 230V kompressori

KOODI

AFN0004EU



KUVAUS

AC24080, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0034