



WCE0485

Tämä perinteisestä SLP20XP viimeistelynaulaimesta tehty erikoisversio on tehty lasituskäyttöön. Sen naulaa ja asentoa ohjaavat elementit auttavat lasituslistojen kiinnittämisessä ja siinä voidaan käyttää AX-sarjan 1,2mm viimeistelynauloja 25-38mm pituisina. Suosittelemme kiinnitystä n. 30 cm välein ja viimeisten naujoen sijoitusta n. 8-10,5cm päähän listan päästä.

KÄYTTÖKOhteET

Ovet ja ikkunat

OMINAISUUDET

- Mukavuuskädensija
- Lataustarpeen ilmainen
- Voiteluvapaa


TEKNISET TIEDOT

Öljytön	Kyllä
Sidostyyppi	Liimasidottu
Naulan tyyppi	Uppokantanaulat
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	1,17 kg
Laukaisutapa	Kertalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	110 kappaletta
Tuloilman liittännän koko A	1/4" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	54 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	WCE0485
GTIN	8715274044927

KIINNITTIMEN TIEDOT



KIINNITTIMET

KUVAUS

Viimeistelynaula 1,2x25mm

viimeistelynaula 1,2x25mm

viimeistelynaula 1,2x30mm

viimeistelynaula 1,2x35mm

viimeistelynaula 1,2x25mm

VIIMEISTELY

tavanomainen sinkitys

tavanomainen sinkitys

tavanomainen sinkitys

KOODI

AXxxEAAP

AXxxEGA

AXxxEGA

AXxxEAAP

AXxxEAAP

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Konenippa 1/4" NPT, ulkokierre, uros

KOODI

4000100



KUVAUS

letkusrja, yleiskäyttöinen, 10m x 6,5mm (sisäh.) 10mm (ulkoh.)

KOODI

4000650

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

PC1010 kompressori

KOODI

PC1010EU



KUVAUS

PC1010, kompressori, 230V

KOODI

PC1010UK2



KUVAUS

PC1010, kompressori, 110V

KOODI

PC1010UK1



KUVAUS

AC8305UK, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0028UK