



7U2001N

Korkean vääntömomentin moottori soveltuu erinomaisesti rakennusurakoitsijoille, jotka tarvitsevat monipuolisuutta erilaisiin töihin. Tavanomaista suurempi vääntömomentti antaa lisätehoa mm. komposiittipinnoitteisiin, sementtikuitulevyihin tai tiiviisiin teknisiin materiaaleihin ruuvattaessa. Soveltuu ihanteellisesti kohteisiin, joissa porakärkiruuveilla porataan raskaan kärkeksen läpi. (13-25 mm:n ruuvit edellyttävät erityistä kärkikappaletta)

KÄYTTÖKOHTEET

Terassinkannet, kipsilevytys, terassinkannet, pehmeät puulajit, levytykset, puu-puuhun sovellukset, lavat ja puupakkaus, välipohjarakenteet

OMINAISUUDET

- Lukittava syvyydensäätö
- Avaimeton ruuvipituuden säätö
- Ennakoiva ruuvinsyöttö
- Säädettävä vyökoukku
- Suunnanvaihdin
- Vahva, vääntävä moottori
- Vahva virtajohto


TEKNISET TIEDOT

Mitat	415 x 82 x 245 mm
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	2,56 kg
Kärjen pituus	174 mm
Momentti	11 Nm

IDENTIFIOINTI

Nimike	7U2001N
CTIN	8718035005120

KIINNITTIMEN TIEDOT



3,5 - 5,5 mm



KIINNITTIMET

KUVAUS

Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x40mm

Nauharuuvi hobau, 4,2x40mm

Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x30mm

Nauharuuvi hobau, 4,2x25mm

Kipsilevyruuvi puuhun, 4,2x50mm

VIIMEISTELY

Clear zinc

Weatherex II

Keltapassivoitu

KOODI

35QxxMC

42RHxxMS-FI

35QxxMW

42RHxxMR-FI

42KSxxMY

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Metallirakenteille tarkoitettu suukappalekappale D550, D55525 ja D55550 (13-25mm)

KOODI

FC0948EU



KUVAUS

DuraSpin kärki Philips2 174mm, IP-pakkausEA0326B

KOODI