



1G2101N

Tämä paineilmakäyttöinen runkonaulain tarjoaa kaikki tärkeät ominaisuudet edulliseen hintaan. Tehokas Pro-sarjan työkalu, joka ampuu laajan valikoiman puolikantanauloja kolmessa halkaisijassa (2,9-3,1-3,3mm) 50-90 mm pituuksina ja soveltuu näin monipuolisesti eri käyttösovelluksiin. Kompakti muotoilu tekee naulaimesta sekä helposti käsiteltävän että vähentää kuormitusta. 34° lyhyt ja ketterä, rungon suuntainen lipas tarjoavaa erinomaisen käytettävyyden ja hyvän näkyvyyden kiinnitettävään kohteeseen.

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, ulkopanelointi, komposiitti, puurakenteet, välipohjarakenteet, aitatyöt, kattotyöt

OMINAISUUDET

- Terävähampainen varmistin
- Tyhjän laukaisun esto
- 360° kääntyvä ilmanohjain
- Ripustuskoukku
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä
- Mukavuuskädensija
- Työkaluton syvyydensäätö


TEKNISET TIEDOT

Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Naulan tyyppi	Lipasnaula, D-kanta
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	3,62 kg
Laukaisutapa	Pohjalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	70 kappaletta
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	283,2 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	1G2101N
GTIN	0741474124631

KIINNITTIMEN TIEDOT



KIINNITTIMET

KUVAUS

GC sileä runkonaula 2,87mmx55mm

HC sileä runkonaula 3,1x75mm

GC sileä runkonaula 2,87mmx75mm

HC sileä runkonaula 3,1x75mm

HC sileä runkonaula 3,1x90mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

Kirkas, vakiovetolujuus

tavanomainen sinkitys

tavanomainen sinkitys

Kirkas, vakiovetolujuus

KOODI

GCxxAPBKR

HCxxAPBKR

GCxxAABKR

HCxxAAB

HCxxAPB

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Suojalasit

KOODI

PC1166



KUVAUS

Letkusrarja, yleiskäyttöinen, 10m x 8mm (sisäh.) 12mm (ulkoh.)

KOODI

4000660

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

KOODI

AFN0004UK2



KUVAUS

AC32024, hiljainen kompressor

KOODI

AFN0031



KUVAUS

AC33024EU. öljytön 230V kompressor

KOODI

AFN0004EU



KUVAUS

AC24080, hiljainen kompressor

KOODI

AFN0034