

GE KAMPA RUNKONAUULA 2,87X50MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



2X

GE51AABKR-FC

KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	tavanomainen sinkitys
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulan kannan malli	D-kanta
Kannan leveys	6,81 - 7,21 mm
Kannan pituus	4,85 - 5,2 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	50 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

LOGISTiset tiedot

GTIN	8718035000460
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	4,2 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



2,87 mm

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	28 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	30 mm
Taivutusmomentti	2525 Nmm
Veto kannan läpi	20,3 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²